

Informações do produto

16 90 130 SB

Ferramenta de retirar capa universal para cabos para edifícios e industriais



- Com mola de abertura e lingueta de travamento
- Adequado para retirar a capa e retirar isolamento de todos os cabos redondos e de ambiente úmido usuais de Ø 8,0 até 13,0 mm (por exemplo, cabo NYM 3 x 1,5 mm² até 5 x 2,5 mm²)
- Também para o emprego de caixas de desvio ou distribuição
- Carcaça: plástico, reforçada com fibra de vidro
- Para trabalhos em locais estreitos e de difícil acesso
- Especialmente adequado para secções transversais maiores e para isolantes de difícil manuseio
- Sem necessidade de ajustar as lâminas para a profundidade de corte
- Dispositivo de retirar isolamento para condutores e fios trançados 1,5 mm² e 2,5 mm²
- Encosto de comprimento ajustável (ideal para destros e canhotos)
- Dispositivo de fixação na ponta do cabo (proteção contra queda)

MM

| Geral | |
|---|--|
| Artigo nº | 16 90 130 SB |
| EAN | 4003773076940 |
| Peso | 47 g |
| Dimensões | 130 x 88 x 32 mm |
| REACH compatível | não contém SVHC |
| Compatível com RoHS | não se aplica |
| Características técnicas | |
| Valores de retirada de isolamento em milímetros quadrados | 1,5 / 2,5 mm ² |
| Tipo de cabo | Cabos redondos, por exemplo: 3 x 1,5 mm ² até 5 x 2,5 mm ² |

Sujeito a alterações técnicas e erros

