

## Informações do produto

# 16 95 01 SB

### KNIPEX ErgoStrip®

Ferramenta universal para retirar a capa  
Para destros



- Adequado para a retirada de capa e isolamento de todos os cabos redondos e à prova de humidade comuns (por exemplo, cabo NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> até 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>), cabos de dados (por exemplo cabos de par entrançado) e coaxiais
- Inovador, pega ergonómica em forma de pistola para a retirada fácil do isolamento e o corte longitudinal do revestimento
- Cónico, ferramenta com extremidades reduzidas para melhor acesso em áreas limitadas
- Dispositivo de retirar isolamento para secções nominais de 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm<sup>2</sup>
- Inserção simplificada de fios durante a retirada do isolamento usando as lâminas laterais
- Com mola de abertura e dispositivo de travamento
- Inserção fácil de cabos coaxiais e cabos de dados graças ao dispositivo auxiliar de abertura
- Desenho de componentes múltiplos com zona de material sintético macio para um manuseio confortável e uma pega segura



#### Geral

Artigo nº	16 95 01 SB
EAN	4003773079927
Peso	75 g
Dimensões	135 x 85 x 37 mm
REACH compatível	contém SVHC
Compatível com RoHS	não se aplica

#### Características técnicas

Valores de retirada de isolamento de cabo redondo (diâmetro)	Ø 8 - 13 mm
Valor de decapagem de condutores e fios	0,2 – 4,0 mm <sup>2</sup>
Valores de retirada de isolamento de um cabo coaxial (diâmetro)	Ø 4 - 7 mm
Valor de decapagem de cabo de dados	CAT 5 - 7, Twisted Pair (UTP/STP)
Valores de retirada de isolamento	Ø 8,0 – 13,0 mm

*Sujeito a alterações técnicas e erros*



- Ø 4,8 - 7,5 mm
- CAT 5 - 7 UTP/STP
- 0,2 - 4,0 mm<sup>2</sup>
- Ø 8 - 13 mm
- 0,2 - 4,0 mm<sup>2</sup>



