

Informações do produto

16 95 03 SB

KNIPEX ErgoStrip® PV



- Para decapar com rapidez e precisão cabos fotovoltaicos de 4 e 6 mm² (por exemplo, H1Z2Z2-K) e todos os cabos de instalação redondos e à prova de umidade comuns (por exemplo, cabos NYM de 3 x 1,5 mm² a 5 x 2,5 mm²)
- Inovador, pega ergonômica em forma de pistola para a retirada fácil do isolamento e o corte longitudinal do revestimento
- Batente de comprimento para cabos fotovoltaicos: ajustável de 6 a 18 mm para comprimentos de decapagem reproduzíveis, adequado para todos os conectores solares padrão
- Cônico, ferramenta com extremidades reduzidas para melhor acesso em áreas limitadas
- Mecanismo de decapagem de fios para condutores simples de PVC (por exemplo, H07V-K) com seções transversais de 0,2/0,3/0,8/1,5/2,5/4 mm²
- Inserção simplificada de fios durante a retirada do isolamento usando as lâminas laterais
- Com mola de abertura e dispositivo de travamento
- Desenho de componentes múltiplos com zona de material sintético macio para um manuseio confortável e uma pega segura

AAA

Geral	
Artigo nº	16 95 03 SB
EAN	4003773092605
Peso	75 g
Dimensões	135 x 85 x 38 mm
REACH compatível	não contém SVHC
Compatível com RoHS	não se aplica

Características técnicas	
Valores de retirada de isolamento de cabo redondo (diâmetro)	Ø 8 - 13 mm
Valor de decapagem de condutores e fios	0,2 – 4,0 mm ²
Valores de retirada de isolamento de um cabo coaxial (diâmetro)	Ø

Sujeito a alterações técnicas e erros



