Ürün Bilgileri

16 95 03 SB

KNIPEX ErgoStrip® PV



- 4 ve 6 mm² (örn. H1Z2Z2-K) güneş enerjisi kablolarının, yuvarlak ve nemden korunmuş tesisat kablolarının (örn. NYM kablosu 3 x 1,5 mm²'den 5 x 2,5 mm²'ye kadar) hızlı ve hassas bir şekilde sıyrılması için
- Kablo kılıfını kolaylıkla kesmek, sıyırmak ve uzunlamasına kesmek için yenilikçi, ergonomik tabanca sapı tasarımı
- PV kabloları için uzunluk durdurucu: tekrarlanabilir sıyırma uzunlukları için 6 - 18 mm arasında ayarlanabilir, tüm standart güneş konnektörleri için uygundur

- Dar çalışma alanlarında daha kolay erişim sağlamak için takım sonu konik olarak daraltılmıştır
- 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm² kesitli PVC tek iletkenler (örn. H07V-K) için tel sıyırma mekanizması
- Pozisyonlama kanatları ile kablo tellerini ayırarak kolaylıkla kablo kılıfı sıyırma
- Açma yayı ve kilitleme tertibatı ile
- Konforlu kullanım ve güvenli tutmayı sağlayan yumuşak plastik bölümü bulunan çok komponentli tasarım

Genel	
Öğe yok.	16 95 03 SB
EAN	4003773092605
Ağırlık	75 g
Ölçüleri	135 x 85 x 38 mm
REACH uyumlu	SVHC içermiyor
ROHS uyumlu	uygulanamaz

Teknik gereçler	
Yuvarlak kablo izolasyon sıyırma değeri (çap)	Ø 8 - 13 mm
Kablo ve tel sıyırma değeri	0,2 — 4,0 mm²
Koax kablosu izolasyon sıyırma değeri (çap)	Ø

Teknik değiş iklikler ve hatalar saklıdır













