

Produktinformation

25 06 160 T

Flachrundzange mit Schneide (Radiozange)

- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht bis mittelschwer zugänglichen Stellen
- Greifflächen gezahnt
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
- Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung



| Allgemein | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | 25 06 160 T |
| EAN | 4003773081432 |
| Zange | verchromt |
| Kopf | verchromt |
| Griffe | isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse |
| Gewicht | 155 g |
| Abmessungen | 160 x 57 x 26 mm |
| Norm | DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900 |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |
| Technische Attribute | |
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 2,5 mm |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) | Ø 1,6 mm |
| Backendicke (am Gelenk) (T1) | 9,0 mm |
| Spitzenbreite (W4) | 3,0 mm |
| Spitzendicke (T2) | 2,5 mm |
| Backenlänge (L3) | 50,0 mm |
| Kopfbreite (W3) | 16,5 mm |
| Absturzsicherung | ja |
| VDE-geprüft | ja |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

