

## Tuotetiedot

# 25 06 160 T

## Lattapyöröpihti, jossa terä (Radiopihdit)

- Matalat ja pyöreät, pitkät, päistään terävoituvat leuat
- Soveltuu hienoihin tartunta- ja leikkuutöihin
- Tartuntapinnat hammastettu
- Terillä pehmeälle, keskikovalle ja kovalle langalle
- Terät lisäinduktiokarkaistu, terän kovuus n. 61 HRC
- Pihdit integroidulla eristetyllä turvasilmukalla putoamissuojan kiinnittämiseen



1000V

Yleistä	
Tuotenro	25 06 160 T
EAN	4003773081432
Pihdit	kromattu
Kärjet	kromattu
Kahvat	eristetty monikomponentti kahvakuorilla, VDE-tarkistettu
Paino	155 g
Mitat	160 x 54 x 21 mm
Standardi	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH -yhteensopiva	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS yhteensopiva	ei sovellettavissa
Tekniset ominaisuudet	
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 2,5 mm
Pehmeän langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 1,6 mm
Leuan paksuus (nivel) (T1)	9,0 mm
Kärkien leveys (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Leuan pituus (L3)	50,0 mm
Pään leveys (W3)	16,5 mm
Putoamissuoja	kyllä
VDE-tarkistettu	kyllä

Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia

