

## Produktinformasjon

# 25 06 160 T

## Nebbtang med skjær (radiotang)

- Flat-runde, lange spisst sammenløpende bakker
- Egnet for finere gripe- og kuttarbeider
- Gripeflater tannet
- Med skjær for myk, middels og hard tråd
- Skjær ekstra induktivt herdet, skjærhardhet ca. 61 HRC
- Tang med integrert isolert festeløkke for montering av en verktøysikring



1000V   

Generelt	
Artikkel nr.	25 06 160 T
EAN	4003773081432
tenger	forkrommet
hode	forkrommet
håndtak	Isolert med multikomponentgrep, VDE-testet
vekt	155 g
mål	160 x 54 x 21 mm
Norm	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibel	inneholder ikke SVHC
RoHS-kompatibel	ikke relevant
Tekniske attributter	
Skjæreverdi middels hard tråd	Ø 2,5 mm
Skjæreverdi myk tråd	Ø 1,6 mm
Kjevetykkelse (skjød) (T1)	9,0 mm
Spissbredde (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Kjevelengde (L3)	50,0 mm
Hodebredde (W3)	16,5 mm
Verktøysikring	ja
VDE-godkjent	ja

Tekniske endringer og feil forbeholdes

