

Produktinformation

25 07 160 S1

Tång med flata, runda käftar och skär (Radiotång)

- Flat-runda, långa och spetsiga käftar
- Lämplig för finare grip- och klipparbeten
- Räfflade gripytor
- Med skär för mjuk, medelhård och hård tråd
- Extra induktionshårdade skär, skärhårdhet ca 61 HRC



1000V 

| Allmänhet | |
|--|-------------------------------------|
| Artikelnummer | 25 07 160 S1 |
| EAN | 4003773015987 |
| Tänger | förkromad |
| Huvud | förkromad |
| Handtag | Doppisolerat |
| Vikt | 146 g |
| Mått | 160 x 53 x 17 mm |
| Norm | DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900 |
| REACH kompatibel | innehåller inte SVHC |
| ROHS -kompatibel | inte tillämpligt |
| Tekniska attribut | |
| Klippkapacitet medelhård tråd (diameter) | Ø 2,5 mm |
| Klippkapacitet mjuk tråd (diameter) | Ø 1,6 mm |
| Käftens tjocklek (led) (T1) | 9,0 mm |
| Spetsbredd (W4) | 3,0 mm |
| Tip Thickness (T2) | 2,5 mm |
| Käftlängd (L3) | 50,0 mm |
| Huvudbredd (W3) | 16,5 mm |
| VDE-provad | ja |

Tekniska ändringar och fel förbehålls

