

Produktinformation

25 26 160

Fladrundtang med skær

(Radiotang)

- Flad-runde, lange och spidse kæber
- Velegnet til gribe- og skærearbejder
- Fortandede gribeblader
- Med skær til blød, mellemhård og hård tråd
- Skær yderligere induktivt hærdede, skærhårdhed ca. 61 HRC



1000V 40° 1000V 40° 1000V 40°

Generelt	
Artikel-nr.	25 26 160
EAN	4003773052111
Tang	forkromet
Hoved	forkromet
Greb	isoleret med flerkomponent-håndtag, VDE-godkendt
Vægt	144 g
Mål	160 x 51 x 18 mm
Standard	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibel	indeholder ikke SVHC
Rohs kompatibel	ikke relevant
Tekniske attributter	
Skæreværdi mellemhård tråd	Ø 2,5 mm
Skæreværdi blød tråd	Ø 1,6 mm
Kæbetykkelse (led) (T1)	9,0 mm
Spidsbredde (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Kæbelængde (L3)	50,0 mm
Hovedbredde (W3)	16,5 mm
Længde på gribeblade (L4)	23 mm
VDE-godkendt	ja

Tekniske ændringer og fejl forbeholdes

