


Información del producto

26 12 200 T

Alicate de montaje

(alicate de boca cigüeña)

- Boca larga semi-redonda que termina en punta
- Puntas de precisión elásticas con tolerancia de torsión
- Adecuado para trabajos de agarre y corte de precisión
- Con filos para alambre blando, semiduro y duro
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 61 HRC
- Alicates con anilla de fijación para colocar un dispositivo de protección anticaídas



Información general	
Núm. de artículo	26 12 200 T
EAN	4003773079989
Alicates	Negro atramentado
cabeza	pulida
mangos	con fundas multicomponentes, con anilla de fijación integrada para colocar un disposit
Peso	200 g
Dimensiones	200 x 57 x 20 mm
Norma	DIN ISO 5745
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas	
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 3,2 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 2,2 mm
Grosor de boca (articulación) (T1)	9,5 mm
Ancho de las puntas (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Longitud de boca (L3)	73,0 mm
Anchura de la cabeza (W3)	18 mm
Protección anticaídas	sí

Sujeto a cambios técnicos y errores

