

## Produktinformation

# 26 15 200 T

## Tång med flata, runda käftar och skär (Typ storknäbb)

- Flat-runda, långa och spetsiga käftar
- Vridningstoleranta, elastiska precisionsspetsar
- Lämplig för finare grip- och klipparbeten
- Med skär för mjuk, medelhård och hård tråd
- Extra induktionshårdade skär, skärhårdhet ca 61 HRC
- Tång med ögla för fäste av fallskydd



Aallmänhet	
Artikelnummer	26 15 200 T
EAN	4003773079996
Tång	förkromad
Huvud	förkromad
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag, med inbyggd fästögla för fallskydd
Vikt	204 g
Mått	200 x 57 x 20 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut	
Klippkapacitet medelhård tråd (diameter)	Ø 3,2 mm
Klippkapacitet mjuk tråd (diameter)	Ø 2,2 mm
Käftens tjocklek (led) (T1)	9,5 mm
Spetsbredd (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Käftlängd (L3)	73,0 mm
Huvudbredd (W3)	18 mm
Fallskydd	ja

Tekniska ändringar och fel förbehålls

