

Produktinformation

26 16 200 T

Fladrundtang med skær (Storkenæbstang)

- Flad-runde, lange och spidse kæber
- Vridningstolerante, elastiske præcisionsspidser
- Velegnet til gribe- og skærearbejder
- Med skær til blød, mellemhård og hård tråd
- Skær yderligere induktivt hærdede, skærhårdhed ca. 61 HRC
- Tang med integreret isoleret fastgørelsesøje til brug for anbringelse af sikring mod nedstyrtning



Generelt	
Artikel-nr.	26 16 200 T
EAN	4003773081449
Tang	forkromet
Hoved	forkromet
Greb	isoleret med flerkomponent-hylstre, VDE-godkendt; med integreret isoleret fastgørelses
Vægt	215 g
Mål	200 x 55 x 28 mm
Standard	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibel	indeholder ikke SVHC
Rohs compatible	ikke relevant
Tekniske attributter	
Skæreværdi mellemhård tråd	Ø 3,2 mm
Skæreværdi blød tråd	Ø 2,2 mm
Kæbetykkelse (led) (T1)	9,5 mm
Spidsbredde (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Kæbelængde (L3)	73,0 mm
Hovedbredde (W3)	18 mm
Styrtsikring	ja
VDE-godkendt	ja

Tekniske ændringer og fejl forbeholdes

