

Tuotetiedot

26 16 200 T

Lattapyöröpihti, jossa terä (Pantografipihti)

- Matalat ja pyöreät, pitkät, päistään terävoituvat leuat
- Vääntötolerantit, joustavat tarkkuuskärjet
- Soveltuu hienoihin tartunta- ja leikkuutöihin
- Terillä pehmeälle, keskikovalle ja kovalle langalle
- Terät lisäinduktiokarkaistu, terän kovuus n. 61 HRC
- Pihdit integroidulla eristetyllä turvasilmukalla putoamissuojan kiinnittämiseen



⚡ 1000V ⊖  

Yleistä

| | |
|---------------------|---|
| Tuotenro | 26 16 200 T |
| EAN | 4003773081449 |
| Pihdit | kromattu |
| Kärjet | kromattu |
| Kahvat | eristetty monikomponenttihiylsyillä, VDE-tarkistettu; integroidulla eristetyllä kiinnitysilmeillä |
| Paino | 215 g |
| Mitat | 200 x 55 x 28 mm |
| Standardi | DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900 |
| REACH -yhteensopiva | ei sisällä SVHC-aineita |
| RoHS yhteensopiva | ei sovellettavissa |

Tekniset ominaisuudet

| | |
|--|----------|
| Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija) | Ø 3,2 mm |
| Pehmeän langan leikkausarvot (halkaisija) | Ø 2,2 mm |
| Leuan paksuus (nivel) (T1) | 9,5 mm |
| Kärkien leveys (W4) | 3,0 mm |
| Tip Thickness (T2) | 2,5 mm |
| Leuan pituus (L3) | 73,0 mm |
| Pään leveys (W3) | 18 mm |
| Putoamissuoja | kyllä |
| VDE-tarkistettu | kyllä |

Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia

