

Termékinformációk

26 16 200 T

Fél-kerek csőrű fogó vágóélel (golyacsőr fogó)

- Félgömbölyű, hosszú, hegyesen végződő pofák
- Csavarodásálló, elasztikus precíziós csúcsok
- Alkalmas a megfogásokhoz és vágásokhoz a finommechanikában
- Lágy, közép kemény és kemény huzalhoz való vágóélekkel
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 61 HRC
- Fogó integrált, szigetelt rögzítőszemmel, zuhanás megakadályozását célzó biztonsági eszköz felhelyezéséhez



Altalános	
Article No.	26 16 200 T
EAN	4003773081449
pliers	krómozott
head	krómozott
handles	többrétegű köpennyel szigetelt, VDE-engedéllyel, beépített szigetelt rögzítőszemmel a l
Súly	215 g
Méreték	200 x 55 x 28 mm
Szabvány	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibilis	nem tartalmaz SVHC -t
RoHS kompatibilis	nem alkalmazható

Műszaki jellemzők	
Közép kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,2 mm
Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,2 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (T1)	9,5 mm
Csúcs szélessége (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Pofa hossza (L3)	73,0 mm
Fejszélesség (W3)	18 mm
Leesés elleni biztosító	igen
VDE-engedéllyel	igen

Műszaki változtatások és hibák fenntartva

