

Produktinformation

26 22 200 T

Fladrundtang med skær (Storkenæbstang)

- Flad-runde, lange och spidse kæber
- Vridningstolerante, elastiske præcisionsspidser
- Velegnet til gribe- og skærearbejder
- Med skær til blød, mellemhård og hård tråd
- Skær yderligere induktivt hærdede, skærhårdhed ca. 61 HRC
- Tang med befæstigelsesring til at anbringe en styrtssikring



Generelt	
Artikel-nr.	26 22 200 T
EAN	4003773080008
Tang	sort atramenteret
Hoved	poleret
Greb	med flerkomponent-håndtag, med integreret befæstigelsesring til at anbringe en styrtssikring
Vægt	202 g
Mål	200 x 57 x 27 mm
Standard	DIN ISO 5745
REACH kompatibel	indeholder ikke SVHC
Rohs kompatible	ikke relevant
Tekniske attributter	
Skæreværdi mellemhård tråd	Ø 3,2 mm
Skæreværdi blød tråd	Ø 2,2 mm
Kæbetykkelse (led) (T1)	9,5 mm
Spidsbredde (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Længde på gribeblade (L4)	23,0 mm
Kæbelængde (L3)	73,0 mm
Hovedbredde (W3)	18 mm

Tekniske ændringer og fejl forbeholdes

