

## Produktinformation

# 26 22 200 T

## Tång med flata, runda käftar och skär (Typ storknäbb)

- Flat-runda, långa och spetsiga käftar
- Vridningstoleranta, elastiska precisionsspetsar
- Lämplig för finare grip- och klipparbeten
- Med skär för mjuk, medelhård och hård tråd
- Extra induktionshårdade skär, skärhårdhet ca 61 HRC
- Tång med ögla för fäste av fallskydd



Aallmänhet	
Artikelnummer	26 22 200 T
EAN	4003773080008
Tång	svart, försedd med korrosionsskydd
Huvud	polerat
Handtag	Med flerkomponentsöverdrag, med inbyggd fästögla för fallskydd
Vikt	202 g
Mått	200 x 57 x 27 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut	
Klippkapacitet medelhård tråd (diameter)	Ø 3,2 mm
Klippkapacitet mjuk tråd (diameter)	Ø 2,2 mm
Käftens tjocklek (led) (T1)	9,5 mm
Spetsbredd (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Gripytans längd (L4)	23,0 mm
Käftlängd (L3)	73,0 mm
Huvudbredd (W3)	18 mm

Tekniska ändringar och fel förbehålls

