

Produktinformation

26 25 200 T

Fladrundtang med skær (Storkenæbstang)

- Flad-runde, lange och spidse kæber
- Vridningstolerante, elastiske præcisionsspidser
- Velegnet til gribe- og skærearbejder
- Med skær til blød, mellemhård og hård tråd
- Skær yderligere induktivt hærdede, skærhårdhed ca. 61 HRC
- Tang med befæstigelsesring til at anbringe en styrtssikring



Generelt	
Artikel-nr.	26 25 200 T
EAN	4003773080015
Tang	forkromet
Hoved	forkromet
Greb	med flerkomponent-håndtag, med integreret befæstigelsesring til at anbringe en styrtssikring
Vægt	205 g
Mål	200 x 57 x 27 mm
Standard	DIN ISO 5745
REACH kompatibel	indeholder ikke SVHC
Rohs compatible	ikke relevant
Tekniske attributter	
Skæreværdi mellemhård tråd	Ø 3,2 mm
Skæreværdi blød tråd	Ø 2,2 mm
Kæbetykkelse (led) (T1)	9,5 mm
Spidsbredde (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Længde på gribeblade (L4)	23,0 mm
Kæbelængde (L3)	73,0 mm
Hovedbredde (W3)	18 mm
Styrtssikring	ja

Tekniske ændringer og fejl forbeholdes

