

Información del producto

26 25 200

Alicate de montaje

(alicate de boca cigüeña)

- Boca larga semi-redonda que termina en punta
- Puntas de precisión elásticas con tolerancia de torsión
- Adecuado para trabajos de agarre y corte de precisión
- Con filos para alambre blando, semiduro y duro
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 61 HRC
- Con mangos confort: compuestos de tres componentes ergonómicos para un manejo optimizado y con dos interfaces KNIPEXtend para extensiones



Información general	
Núm. de artículo	26 25 200
EAN	4003773035039
Alicates	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	con mangos confort
Peso	199 g
Dimensiones	200 x 53 x 20 mm
Norma	DIN ISO 5745
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica
Características técnicas	
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 3,2 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 2,2 mm
Grosor de boca (articulación) (T1)	9,5 mm
Ancho de las puntas (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Longitud de la superficie de agarre (L4)	23,0 mm
Longitud de boca (L3)	73,0 mm
Anchura de la cabeza (W3)	18 mm

Sujeto a cambios técnicos y errores

