

## Produktinformation

# 26 26 200 T

## Fladrundtang med skær (Storkenæbstang)

- Flad-runde, lange och spidse kæber
- Vridningstolerante, elastiske præcisionsspidser
- Velegnet til gribe- og skærearbejder
- Med skær til blød, mellemhård og hård tråd
- Skær yderligere induktivt hærdede, skærhårdhed ca. 61 HRC
- Tang med integreret isoleret fastgørelsesøje til brug for anbringelse af sikring mod nedstyrtnig



Generelt	
Artikel-nr.	26 26 200 T
EAN	4003773081456
Tang	forkromet
Hoved	forkromet
Greb	isoleret med flerkomponent-hylstre, VDE-godkendt; med integreret isoleret fastgørelses
Vægt	215 g
Mål	200 x 54 x 27 mm
Standard	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibel	indeholder ikke SVHC
Rohs compatible	ikke relevant
Tekniske attributter	
Skæreværdi mellemhård tråd	Ø 3,2 mm
Skæreværdi blød tråd	Ø 2,2 mm
Kæbetykkelse (led) (T1)	9,5 mm
Spidsbredde (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Længde på gribeblade (L4)	23,0 mm
Kæbelængde (L3)	73,0 mm
Hovedbredde (W3)	18 mm
Styrtsikring	ja
VDE-godkendt	ja

Tekniske ændringer og fejl forbeholdes

