

## Πληροφορίες προϊόντος

### 26 26 200 T

#### Μυτοτσιμπίδο με ημιστρόγγυλα ράμφη και πλαγιοκόφτη

(Μυτοτσιμπίδο με μακριά ράμφη)

- Ημιστρόγγυλα, μυτερά ράμφη
- Ράμφη ακριβείας μεγάλης αντοχής με σχετική ελαστικότητα
- Κατάλληλα για εργασίες συγκράτησης και κοπής με μεγάλη ακρίβεια και λεπτομέρεια
- Με κοπτικές ακμές για μαλακό, ημίσκληρο και σκληρό σύρμα
- Κοπτικές ακμές συμπληρωματικά σκληρυμένες με ηψίσυχνα, σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 61 HRC
- Τσιμπίδα με ενσωματωμένο, μονωμένο κρίκο στερέωσης για την προσάρτηση ενός συστήματος προστασίας από πτώση



1000V 40° 1000V 40° 1000V 40°

προγράμματος	
Κωδικός	26 26 200 T
EAN	4003773081456
pliers	επιχρωμιωμένο
Κεφαλή	επιχρωμιωμένο
λαβές	μονωμένη με επένδυση περισσότερων στοιχείων, ελεγμένη κατά VDE, με ενσωματωμένη προσάρτηση ενός συστήματος προστασίας από πτώση
Βάρος	215 g
Διαστάσεις	200 x 54 x 27 mm
Πρότυπο	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH συμμορφούμενη	δεν περιέχει SVHC
Συμμορφώνεται με το ROHS	Δεν εφαρμόζεται
Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Τιμές κοπής ημίσκληρου σύρματος (διάμετρος)	Ø 3,2 mm
Τιμές κοπής μαλακού σύρματος (διάμετρος)	Ø 2,2 mm
Πάχος σιαγόνας (άρθρωση) (T1)	9,5 mm
Πλάτος άκρων (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Μήκος επιφάνειας λαβής (L4)	23,0 mm
Μήκος σιαγόνας (L3)	73,0 mm
Πλάτος κεφαλής (W3)	18 mm
Σύστημα προστασίας από πτώση	ναί
ελεγμένη κατά VDE	ναί

Τεχνικές αλλαγές και λάθη εξαιρούνται

