

Tuotetiedot

26 26 200 T

Lattapyöröpihti, jossa terä (Pantografipihti)

- Matalat ja pyöreät, pitkät, päistään terävoityvät leuat
- Vääntötolerantit, joustavat tarkkuuskärjet
- Soveltuu hienoihin tartunta- ja leikkuutöihin
- Terillä pehmeälle, keskikovalle ja kovalle langalle
- Terät lisäänduktiokarkaistu, terän kovuus n. 61 HRC
- Pihdit integroidulla eristetyllä turvasilmukalla putoamissuojan kiinnittämiseen



▲ 1000V ▲40° ⊖

Yleistä	
Tuotenro	26 26 200 T
EAN	4003773081456
Pihdit	kromattu
Kärjet	kromattu
Kahvat	eristetty monikomponenttihiylsyillä, VDE-tarkistettu; integroidulla eristetyllä kiinnityssilmällä
Paino	215 g
Mitat	200 x 54 x 27 mm
Standardi	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH -yhteensopiva	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS yhteensopiva	ei sovellettavissa

Tekniset ominaisuudet	
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 3,2 mm
Pehmeän langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 2,2 mm
Leuan paksuus (nivel) (T1)	9,5 mm
Kärkien leveys (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Tarttumapinnan pituus (L4)	23,0 mm
Leuan pituus (L3)	73,0 mm
Pään leveys (W3)	18 mm
Putoamissuoja	kyllä
VDE-tarkistettu	kyllä

Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia

