

## Termékinformációk

# 26 26 200 T

## Fél-kerek csőrű fogó vágóélel (gólyacsőr fogó)

- Félgömbölyű, hosszú, hegyesen végződő pofák
- Csavarodásálló, elasztikus precíziós csúcsok
- Alkalmas a megfogásokhoz és vágásokhoz a finommechanikában
- Lágy, közép kemény és kemény huzalhoz való vágóélekkel
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 61 HRC
- Fogó integrált, szigetelt rögzítőszemmel, zuhanás megakadályozását célzó biztonsági eszköz felhelyezéséhez



▲ 1000 V 40° ⊖

Altalános	
Article No.	26 26 200 T
EAN	4003773081456
pliers	krómozott
head	krómozott
handles	többrétegű köpennyel szigetelt, VDE-engedéllyel, beépített szigetelt rögzítőszemmel a l
Súly	215 g
Méretek	200 x 54 x 27 mm
Szabvány	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibilis	nem tartalmaz SVHC -t
RoHS kompatibilis	nem alkalmazható

Műszaki jellemzők	
Közép kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,2 mm
Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,2 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (T1)	9,5 mm
Csúcs szélessége (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Fogófelület hossza (L4)	23,0 mm
Pofa hossza (L3)	73,0 mm
Fejszélesség (W3)	18 mm
Leesés elleni biztosító	igen
VDE-engedéllyel	igen

Műszaki változtatások és hibák fenntartva

