

Produktinformasjon

26 26 200 T

Nebbtang med skjær

(Storknebbtang)

- Flat-runde, lange spisst sammenløpende bakker
- Vridningstolerante, elastiske presisjonsspisser
- Egnet for finere gripe- og kuttearbeider
- Med skjær for myk, middels og hard tråd
- Skjær ekstra induktivt herdet, skjærhardhet ca. 61 HRC
- Tang med integrert isolert festeløkke for montering av en verktøysikring



▲ 1000V ▲ 40° ⊖ 

Generelt	
Artikkel nr.	26 26 200 T
EAN	4003773081456
tenger	forkrommet
Hode	forkrommet
Håndtak	isolert med flerkomponent-grep, VDE-godkjent; med integrert isolert verktøysikring for montering av en verktøysikring
vekt	215 g
mål	200 x 54 x 27 mm
Norm	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibel	inneholder ikke SVHC
RoHS-kompatibel	ikke relevant
Tekniske attributter	
Skjæreverdi middels hard tråd	Ø 3,2 mm
Skjæreverdi myk tråd	Ø 2,2 mm
Kjevetykkelse (skjød) (T1)	9,5 mm
Spissbredde (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Lengde på gripeoverflate (L4)	23,0 mm
Kjvelengde (L3)	73,0 mm
Hodebredde (W3)	18 mm
Verktøysikring	ja
VDE-godkjent	ja

Tekniske endringer og feil forbeholdes

