

## Informações do produto

# 26 26 200 T

## Alicate semi-redondo com gume (alicate de bico de cegonha)

- Mordentes redondos planos, compridos e afunilados
- Pontas de precisão elásticas, tolerantes às deformações
- Adequado para trabalhos de prensão e corte de precisão
- Com gumes para arame macio, médio-duro e duro
- Gumes adicionalmente temperados indutivamente, dureza dos gumes aprox. 61 HRC
- Alicate com olhal de fixação isolado integrado para colocação de um dispositivo de segurança anti-queda



⚡ 1000V 40° ⊖



Geral	
Artigo nº	26 26 200 T
EAN	4003773081456
Alicate	cromado
Cabeça	cromado
Cabos	Isolado com capa de múltiplos componentes, certificado pela VDE; com olhal de fixação e proteção anti-queda
Peso	215 g
Dimensões	200 x 54 x 27 mm
Norma	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH compatível	não contém SVHC
Compatível com RoHS	não se aplica

Características técnicas	
Valores de corte de arame semiduro (diâmetro)	Ø 3,2 mm
Valores de corte de arame macio (diâmetro)	Ø 2,2 mm
Espessura do mordente (junta) (T1)	9,5 mm
Largura das pontas (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Comprimento da superfície de gripamento (L4)	23,0 mm
Comprimento do mordente (L3)	73,0 mm
Largura da cabeça (W3)	18 mm
Segurança anti-queda	sim
Testado de VDE	sim

Sujeito a alterações técnicas e erros

