

Produktinformation

26 26 200

Tång med flata, runda käftar och skär
(Typ storknäbb)

- Flat-runda, långa och spetsiga käftar
- Vridningstoleranta, elastiska precisionsspetsar
- Lämplig för finare grip- och klipparbeten
- Med skär för mjuk, medelhård och hård tråd
- Extra induktionshårdade skär, skärhårdhet ca 61 HRC



1000V 40° 1000V 40° 1000V 40°

Allmänhet	
Artikelnummer	26 26 200
EAN	4003773022855
Tänger	förkromad
Huvud	förkromad
Handtag	Isolerat med flerkomponentsöverdrag, VDE-testat
Vikt	204 g
Mått	200 x 56 x 19 mm
Norm	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt
Tekniska attribut	
Klippkapacitet medelhård tråd (diameter)	Ø 3,2 mm
Klippkapacitet mjuk tråd (diameter)	Ø 2,2 mm
Käftens tjocklek (led) (T1)	9,5 mm
Spetsbredd (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Gripytans längd (L4)	23,0 mm
Käftlängd (L3)	73,0 mm
Huvudbredd (W3)	18 mm
VDE-provad	ja

Tekniska ändringar och fel förbehålls

