

## Produktinformation

# 26 27 200

## Fladrundtang med skær

(Storkenæbstang)

- Flad-runde, lange och spidse kæber
- Vridningstolerante, elastiske præcisionsspidser
- Velegnet til gribe- og skærearbejder
- Med skær til blød, mellemhård og hård tråd
- Skær yderligere induktivt hærdede, skærhårdhed ca. 61 HRC



1000V 40° 1000 V IEC 60900

Generelt	
Artikel-nr.	26 27 200
EAN	4003773016090
Tang	forkromet
Hoved	forkromet
Greb	dyp-isoleret, VDE-godkendt
Vægt	220 g
Mål	200 x 59 x 28 mm
Standard	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibel	indeholder ikke SVHC
Rohs kompatibel	ikke relevant
Tekniske attributter	
Skæreværdi mellemhård tråd	Ø 3,2 mm
Skæreværdi blød tråd	Ø 2,2 mm
Kæbetykkelse (led) (T1)	9,5 mm
Spidsbredde (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Længde på gribeblade (L4)	23,0 mm
Kæbelængde (L3)	73,0 mm
Hovedbredde (W3)	18 mm
VDE-godkendt	ja

Tekniske ændringer og fejl forbeholdes

