

Tuotetiedot

28 71 280

Asennuspihdit

Poikittaisprofileilla

- Soveltuu erittäin hyvin tarttumis-, säätö- ja asennustöihin erittäin vaikeapääsyisissä paikoissa, kapean, erittäin pitkän rakenteensa ansiosta
- Pieniin kupariputkiin, ruuveihin ja kaapeleihin sekä muihin pyöreisiin voidaan tarttua hellävaraisesti, pitää niitä kiinni ja ohjata jyrkittyjen, sileäpintaisten urien ansiosta
- Hammastettu soikea reikä pyöreisiin osiin tarttumista varten
- Soveltuu erityisesti töihin moottoriajoneuvo-teollisuudessa (esim. moottoritallassa), asennuksessa ja koneenrakennuksessa
- Hoikka, siitä huolimatta vankka työkalu



Yleistä

Tuotenro	28 71 280
EAN	4003773079415
Pihdit	fosfatoitu mustaksi
Kärjet	kiillotettu
Kahvat	pinnoitettu muovilla
Paino	235 g
Mitat	280 x 55 x 14 mm
Standardi	DIN ISO 5745
REACH -yhteensopiva	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS yhteensopiva	ei sovellettavissa

Tekniset ominaisuudet

Leuan paksuus (nivel) (T1)	9,0 mm
Kärkien leveys (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Leuan pituus (L3)	76,5 mm
Pään leveys (W3)	20,0 mm

Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia



