

Información del producto

34 42 130 ESD

Alicate de precisión de montaje para electrónica ESD



- El surtido para las mayores exigencias en cuanto a rendimiento y resultados
- Alicates de precisión para los trabajos de montaje delicados, p.ej. en electrónica y mecánica de precisión
- Para agarrar, sujetar y doblar
- Mangos con derivación eléctrica disipativa
- Articulación atornillada: preciso, sin holguras al trabajar con el alicate
- Preciso acabado en la superficie de unión, para favorecer un movimiento bajo en fricción en el área de apertura
- Doble muelle de baja fricción para una apertura suave y uniforme
- Dentado en cruz realizado con láser de precisión
- Pulido no reflectante
- Peso reducido
- Mangos ergonómicos con fundas de plástico en 2 componentes bicolor ESD; negro/gris.



Información general	
Núm. de artículo	34 42 130 ESD
EAN	4003773080299
Alicates	Barnizados
cabeza	pulida
mangos	con mangos multicomponentes
Peso	61 g
Dimensiones	130 x 51 x 20 mm
Norma	DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica
Características técnicas	
Longitud de boca (B)	21,9 mm
Grosor de boca (articulación) (D)	6,5 mm
Ancho de las puntas (E)	1,4 mm
Tip Thickness (F)	3,5 mm
Anchura de la cabeza (A)	11,2 mm
ESD	sí

Sujeto a cambios técnicos y errores



