


Produktinformation

35 12 115

Elektronik-gribetang

Med gennemstukket led

- Robust, belastningsoptimeret design med slørfrit indstiksled
- Omhyggeligt afrundet hoved: ingen skarpe kanter, der kan beskadige materialet.
- Slanke håndtag, der er hævet mod tangens hoved, sørger for et følsomt og behageligt greb mellem tommel- og pegefinger
- Ensartet bøjning giver en mere direkte arbejdsfornemmelse
- Glat slebne gribeflader sørger for et greb uden skader
- Dobbelt fjeder med lav friktion for jævn og smidig åbning
- Spejlpolituren giver i forbindelse med en fin oliefilm en god rustbeskyttelse - ingen forstyrrelser i koblingskredsløbet pga. af afskallende kromdele
- Flade, brede kæber, jævnt slebne gribeflader



Generelt

Artikel-nr.	35 12 115
EAN	4003773035107
Hoved	spejlpoleret
Greb	med flerkomponent greb
Vægt	70 g
Mål	115 x 68 x 17 mm
Standard	DIN ISO 9655
REACH kompatibel	indeholder ikke SVHC
Rohs kompatibel	ikke relevant

Tekniske attributter

Kæbelængde (B)	22,5 mm
Kæbetykkelse (led) (D)	6,5 mm
Spidsbredde (E)	2,0 mm
Tip Thickness (F)	4,0 mm
Hovedbredde (A)	11,0 mm

Tekniske ændringer og fejl forbeholdes

