


Información del producto

35 12 115

Alicate de montaje para electrónica

Con articulación machihembrada



- Diseño duradero y optimizado para la carga con articulación machihembrada sin retroceso
- Cabeza cuidadosamente redondeada: no hay bordes afilados que dañen el material
- Mangos largos y finos para un agarre preciso y cómodo entre el pulgar y el índice
- Comportamiento de flexión uniforme para una sensación de trabajo más directa
- Superficies de agarre suavemente rectificadas para un agarre sin daños
- Doble muelle de baja fricción para una apertura suave y uniforme
- El pulido espejo, en combinación con una fina película de aceite, proporciona protección contra la oxidación - evitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado.
- Bocas planas y muy anchas, superficies de agarre suavemente rectificadas

Información general

Núm. de artículo	35 12 115
EAN	4003773035107
cabeza	pulido espejo
mangos	con mangos multicomponentes
Peso	70 g
Dimensiones	115 x 68 x 17 mm
Norma	DIN ISO 9655
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Longitud de boca (B)	22,5 mm
Grosor de boca (articulación) (D)	6,5 mm
Ancho de las puntas (E)	2,0 mm
Tip Thickness (F)	4,0 mm
Anchura de la cabeza (A)	11,0 mm

Sujeto a cambios técnicos y errores

