

Informacje o produkcie

35 22 115

Szczypce dla elektroników

Ze złączem wsuwkowym



- Solidna, zoptymalizowana pod kątem przenoszenia obciążeń konstrukcja z pozbawionym luzów złączem wsuwkowym
- Precyzyjnie zaokrąglone krawędzie: brak ostrych brzegów, które mogłyby uszkodzić materiał
- Smukłe osłonki wydłużone w kierunku główki szczypiec zapewniają precyzyjny i wygodny chwyt między kciukiem a palcem wskazującym
- Równomierne zginanie zapewniające bardziej precyzyjną pracę
- Szlifowane na gładko powierzchnie chwytające zapewniają chwyt bez ryzyka uszkodzeń
- Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia płynne i równomierne otwieranie
- Polerowanie na wysoki połysk zamiast chromowania: brak zakłóceń w środowisku spowodowanych łuszczeniem się powierzchni
- Płaskie, szerokie szczęki, gładko szlifowane powierzchnie chwytające

Ogólna

Nr artykułu	35 22 115
EAN	4003773035114
Główka	polerowana na wysoki połysk
Rękojeści	z osłódkami wielokomponentowymi
Waga	70 g
Wymiary	115 x 52 x 17 mm
Norma	DIN ISO 9655
Zasługę na REACH	nie zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Długość szczęki (B)	22,5 mm
Grubość szczęki (złącze) (D)	6,5 mm
Szerokość końcówki (E)	2,0 mm
Tip Thickness (F)	1,5 mm
Szerokość główki (A)	11,0 mm

Zastrzega się zmiany techniczne i błędy

