

Información del producto

35 31 115

Alicate de montaje para electrónica

Con articulación machihembrada



- Diseño duradero y optimizado para la carga con articulación machihembrada sin retroceso
- Cabeza cuidadosamente redondeada: no hay bordes afilados que dañen el material
- Mangos largos y finos para un agarre preciso y cómodo entre el pulgar y el índice
- Comportamiento de flexión uniforme para una sensación de trabajo más directa
- Superficies de agarre suavemente rectificadas para un agarre sin daños
- Doble muelle de baja fricción para una apertura suave y uniforme
- El pulido espejo, en combinación con una fina película de aceite, proporciona protección contra la oxidación - evitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado.
- Bocas redondas y puntiagudas, superficies de agarre suavemente rectificadas



| Información general | |
|-----------------------------------|--|
| Núm. de artículo | 35 31 115 |
| EAN | 4003773016762 |
| cabeza | pulido espejo |
| mangos | con fundas de plástico antideslizantes |
| Peso | 61 g |
| Dimensiones | 115 x 70 x 17 mm |
| Norma | DIN ISO 9655 |
| conforme a REACH | no contiene SVHC |
| conforme a RoHS | no se aplica |
| Características técnicas | |
| Longitud de boca (B) | 22,5 mm |
| Grosor de boca (articulación) (D) | 6,5 mm |
| Ancho de las puntas (E) | 2,0 mm |
| Tip Thickness (F) | 1,0 mm |
| Anchura de la cabeza (A) | 11,0 mm |

Sujeto a cambios técnicos y errores

