

Produktinformasjon

35 41 115

Elektronikk-griptang

Med gjennomstukket ledd

- Slitesterk, belastningsoptimalisert design med rekylfritt boksledd
- Presist avrundet hode: ingen skarpe kanter som kan skade materialet
- Høye, slanke grep for fint og komfortabelt grep mellom tommel og pekefinger
- Lik bøyeatferd for en mer direkte arbeidsfølelse
- Glattslipte gripeflater for skadefritt grep
- Dobbeltfjær med lav friksjon for jevn åpning
- Speilpolitur i kombinasjon med en fin oljefilm gir god rustbeskyttelse - ingen forstyrrelser i bryterkretsen pga. løse kromdeler
- Halvrunde kjefter med 45° vinkel, glattslipte gripeflater



AAA 45° 

Generelt

Artikkel nr.	35 41 115
EAN	4003773082248
Hode	speilpolert
Håndtak	dyppisolert
vekt	55 g
mål	115 x 66 x 14 mm
Norm	DIN ISO 9655
REACH kompatibel	inneholder ikke SVHC
RoHS-kompatibel	ikke relevant

Tekniske attributter

Kjevelengde (B)	22,5 mm
Kjevetykkelse (skjøt) (D)	6,5 mm
Spissbredde (E)	2,0 mm
Tip Thickness (F)	1,0 mm
Hodebredde (A)	11,0 mm

Tekniske endringer og feil forbeholdes

