

## Informace o produktu

### 35 42 115 ESD

#### Montážní kleště pro elektroniku ESD

S průvlečným kloubem



- Robustní, konstrukce s optimalizovaným zatížením a průvlečným kloubem bez vůle
- Pečlivě zaoblená hlava: žádné ostré hrany, které by mohly poškodit materiál
- Rukojeti elektricky svodivé – disipativní
- Vysoké tenké návleky pro jemný a pohodlný úchop mezi palcem a ukazováčkem
- Rovnoměrný postup ohýbání pro plynulejší pocit při práci
- Hladce broušené uchopovací plochy pro uchopení bez poškození
- Dvojité pružiny s malým třením pro měkké a stejnoměrné otevírání
- Vysoce lesklý povrch ve spojení s jemným olejovým filmem poskytuje dobrou ochranu proti korozi – žádné poruchy ve spínacím obvodu způsobené olupováním chromovaných částí
- V úhlu 45°, půlkulaté čelisti, hladce broušené uchopovací plochy

#### Všeobecně

Obj. č.	35 42 115 ESD
EAN	4003773024866
kleště	leštěno do vysokého lesku
Hlava	leštěno do vysokého lesku
Rukojeti	s vícekomponentními rukojetmi
Hmotnost	70 g
Rozměry	115 x 67 x 17 mm
Norma	DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5
REACH kompatibilní	neobsahuje SVHC
RoHS vyhovuje	nelze použít

#### Technické atributy

Délka čelisti (B)	22,5 mm
Síla čelisti (kloubu) (D)	6,5 mm
Šířka hrotů (E)	2,0 mm
Tip Thickness (F)	1,5 mm
Šířka hlavy (A)	11,0 mm
ESD	ano

Technické změny a chyby vyhrazeny



