


Información del producto

35 42 115 ESD

Alicate de montaje para electrónica ESD

Con articulación machihembrada



- Construcción robusta y optimizada para cargas con articulación de precisión atravesada y sin juego
- Cabeza cuidadosamente redondeada: no hay bordes afilados que dañen el material
- Mangos con derivación eléctrica disipativa
- Mangos largos y finos para un agarre preciso y cómodo entre el pulgar y el índice
- Comportamiento de flexión uniforme para una sensación de trabajo más directa
- Superficies de agarre suavemente rectificadas para un agarre sin daños
- Doble muelle de baja fricción para una apertura suave y uniforme
- El pulido espejo, en combinación con una fina película de aceite, proporciona protección contra la oxidación - evitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado.
- Bocas anguladas de 45°, semi-redondas, superficies de agarre suavemente rectificadas

Información general	
Núm. de artículo	35 42 115 ESD
EAN	4003773024866
Alicates	pulido espejo
Cabeza	pulido espejo
Mangos	con mangos multicomponente
Peso	70 g
Dimensiones	115 x 67 x 17 mm
Norma	DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica
Características técnicas	
Longitud de boca (B)	22,5 mm
Grosor de boca (articulación) (D)	6,5 mm
Ancho de las puntas (E)	2,0 mm
Tip Thickness (F)	1,5 mm
Anchura de la cabeza (A)	11,0 mm
ESD	sí

Sujeto a cambios técnicos y errores

