

Tuotetiedot

35 42 115 ESD

Sähköasentajan tartuntapihdit ESD

Haaranivelellä



- Kestävä, kuormitusoptimoitu rakenne, jossa on läpitaipitettu ja takaiskuton, tarkka liitoskohta
- Pää huolellisesti pyöristetty: ei teräviä reunoja, jotka voisivat vahingoittaa materiaalia
- Kahvat sähköistä purkausta poistavat - dissipatiiviset
- Kapeat, pitkälle pihtien liitoskohdan päälle vedetyt kahvat tarjoavat turvallisen ja miellyttävän käytön vaikka peukalon ja etusormen välissä
- Tasainen taivutustoiminta saa aikaan entistä suuremman tuntuman työhön
- Tasaisesti hiotut tartuntapinnat vaurioittamattomaan tarttumiseen
- Vähäkitkainen kaksoisjousi takaa tasaisen avautumisen
- Peilikiillotus antaa hienon ulkonäön ja öljykalvon kanssa hyvän ruostesuojan – irtoavat kromiosat eivät aiheuta häiriöitä kytkentäpiirissä
- 45° Taivutettu, puolipyöreät leuat, hienosti hiotut tartuntapinnat

Yleistä

Tuotenro	35 42 115 ESD
EAN	4003773024866
Pihdit	peilikiillotettu
Kärjet	peilikiillotettu
Kahvat	monikomponenttikahvoilla
Paino	70 g
Mitat	115 x 67 x 17 mm
Standardi	DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5
REACH -yhteensopiva	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS yhteensopiva	ei sovellettavissa

Tekniset ominaisuudet

Leuan pituus (B)	22,5 mm
Leuan paksuus (nível) (D)	6,5 mm
Kärkien leveys (E)	2,0 mm
Tip Thickness (F)	1,5 mm
Pään leveys (A)	11,0 mm
ESD	kyllä

Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia



