

Produktinformation

35 52 145

Elektronik-gribetang

Med gennemstukket led



- Robust, belastningsoptimeret design med slørfrit indstiksled
- Omhyggeligt afrundet hoved: ingen skarpe kanter, der kan beskadige materialet.
- Slanke håndtag, der er hævet mod tangens hoved, sørger for et følsomt og behageligt greb mellem tommel- og pegefinger
- Ensartet bøjning giver en mere direkte arbejdsfornemmelse
- Glat slebne gribeflader sørger for et greb uden skader
- Dobbelt fjeder med lav friktion for jævn og smidig åbning
- Spejlpolituren giver i forbindelse med en fin oliefilm en god rustbeskyttelse - ingen forstyrrelser i koblingskredsløbet pga. af afskallende kromdele
- Flade, brede kæber, jævnt slebne gribeflader



Generelt	
Artikel-nr.	35 52 145
EAN	4003773039389
Hoved	spejlpoleret
Greb	med flerkomponent greb
Vægt	86 g
Mål	145 x 53 x 17 mm
Standard	DIN ISO 9655
REACH kompatibel	indeholder ikke SVHC
Rohs kompatibel	ikke relevant
Tekniske attributter	
Kæbelængde (B)	34,1 mm
Kæbetykkelse (led) (D)	8,5 mm
Spidsbredde (E)	2,5 mm
Tip Thickness (F)	1,8 mm
Hovedbredde (A)	13,0 mm

Tekniske ændringer og fejl forbeholdes





