

Produktinformasjon

35 52 145

Elektronikk-griptang

Med gjennomstukket ledd

- Slitesterk, belastningsoptimalisert design med rekylfritt boksledd
- Presist avrundet hode: ingen skarpe kanter som kan skade materialet
- Høye, slanke grep for fint og komfortabelt grep mellom tommel og pekefinger
- Lik bøyeatferd for en mer direkte arbeidsfølelse
- Glattslipte gripeflater for skadefritt grep
- Dobbeltfjær med lav friksjon for jevn åpning
- Speilpolitur i kombinasjon med en fin oljefilm gir god rustbeskyttelse - ingen forstyrrelser i bryterkretsen pga. løse kromdeler
- Flate, brede kjefter, glattslipte gripeflater



Generelt	
Artikkel nr.	35 52 145
EAN	4003773039389
Hode	speilpolert
Håndtak	med multikomponent grep
vekt	86 g
mål	145 x 53 x 17 mm
Norm	DIN ISO 9655
REACH kompatibel	inneholder ikke SVHC
RoHS-kompatibel	ikke relevant
Tekniske attributter	
Kjevelengde (B)	34,1 mm
Kjevetykkelse (skjøt) (D)	8,5 mm
Spissbredde (E)	2,5 mm
Tip Thickness (F)	1,8 mm
Hodebredde (A)	13,0 mm

Tekniske endringer og feil forbeholdes





