

#### Información del producto

#### 35 62 145

#### Alicate de montaje para electrónica



- Diseño duradero y optimizado para la carga con articulación machihembrada sin retroceso
- Cabeza cuidadosamente redondeada: no hay bordes afilados que dañen el material
- Mangos largos y finos para un agarre preciso y cómodo entre el pulgar y el índice
- Comportamiento de flexión uniforme para una sensación de trabajo más directa
- Superficies de agarre suavemente rectificadas para un agarre sin daños
- Doble muelle de baja fricción para una apertura suave y uniforme
- El pulido espejo, en combinación con una fina película de aceite, proporcionaprotección contra la oxidación - evitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado.

MM ⊖ ===

Información general		
Núm. de artículo	35 62 145	
EAN	4003773039556	
Alicates	pulido espejo	
cabeza	pulido espejo	
mangos	con mangos multicomponentes	
Peso	87 g	
Dimensiones	145 x 52 x 17 mm	
Norma	DIN ISO 9655	
conforme a REACH	no contiene SVHC	
conforme a RoHS	no se aplica	

Características técnicas		
Longitud de boca (B)	34,1 mm	
Grosor de boca (articulación) (D)	8,5 mm	
Ancho de las puntas (E)	2,5 mm	
Tip Thickness (F)	1,8 mm	
Anchura de la cabeza (A)	13,0 mm	

Sujeto a cambios técnicos y errores



















































