

Informacje o produkcie

35 62 145

Szczypce dla elektroników



- Solidna, zoptymalizowana pod kątem przenoszenia obciążeń konstrukcja z pozbawionym luzów złączem wsuwkowym
- Precyzyjnie zaokrąglone krawędzie: brak ostrych brzegów, które mogłyby uszkodzić materiał
- Smukłe osłonki wydłużone w kierunku główki szczypiec zapewniają precyzyjny i wygodny chwyt między kciukiem a palcem wskazującym
- Równomierne zginanie zapewniające bardziej precyzyjną pracę
- Szlifowane na gładko powierzchnie chwytające zapewniają chwyt bez ryzyka uszkodzeń
- Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia płynne i równomierne otwieranie
- Polerowanie na wysoki połysk zamiast chromowania: brak zakłóceń w obwodzie spowodowanych łuszczeniem się powierzchni



Ogólna	
Nr artykułu	35 62 145
EAN	4003773039556
Szczypce	polerowana na wysoki połysk
Główka	polerowana na wysoki połysk
Rękojeści	z osłódkami wielokomponentowymi
Waga	87 g
Wymiary	145 x 52 x 17 mm
Norma	DIN ISO 9655
Zasługę na REACH	nie zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Długość szczęki (B)	34,1 mm
Grubość szczęki (złącze) (D)	8,5 mm
Szerokość końcówki (E)	2,5 mm
Tip Thickness (F)	1,8 mm
Szerokość główki (A)	13,0 mm

Zastrzega się zmiany techniczne i błędy







