

## Informații despre produs

# 35 62 145

## Patent pentru instalații electronice



- Robuste, belastungsoptimierte Konstruktion mit durchgestecktem und spiel-freiem Gelenk
- Cap rotunjit cu grijă: fără margini ascuțite, care ar putea deteriora materialul
- Manșoanele suple, îndoite în sus către capul cleștelui asigură ghidarea sigură și confortabilă chiar și între degetul mare și degetul arătător
- Îndoire uniformă, pentru lucru mai eficient
- Suprafețe de prindere netezite pentru o prindere fără daune
- Arc dublu cu frecare redusă pentru o deschidere lină și uniformă
- Polișarea cu aspect de oglindă oferă o bună protecție anticorozivă în combinație cu o peliculă fină de ulei – nu apar tulburări ale circuitului de conectare din cauza bucăților de crom care se desprind de pe suprafețe

MM 

General	
Articol nr.	35 62 145
EAN	4003773039556
Clești	polizat, cu aspect de oglindă
Cap	polizat, cu aspect de oglindă
Manere	cu manșoane multicomponent
Greutate	87 g
Dimensiuni	149 x 52 x 17 mm
Standard	DIN ISO 9655
Atribute tehnice	
Lungime falcă (B)	34,1 mm
Grosime falcă (articulație) (D)	8,5 mm
Lățime vârfului (E)	2,5 mm
Tip Thickness (F)	1,8 mm
Lățimea capului (A)	13,0 mm

Modificări tehnice și erori rezervate







