

## Produktinformation

# 35 82 145 ESD

## Elektronikgriptång ESD

Med ringled



- Robust, lastoptimerad konstruktion med en helt infälld och glappfri precisionsled
- Huvudet är noggrant avrundat: inga vassa kanter som kan skada materialet
- Handtag elektrostatiskt avledande - dissipativa
- Höga, smala hylsor för ett fint och bekvämt grepp mellan tumme och pekfinger
- Enhetligt böjningsbeteende för en mer direkt arbets känsla
- Slät slipade greppytor för skadefritt grepp
- Dubbelfjäder med låg friktion för mjuk och jämn öppning
- Högglosspolityren ger i samband med en fin oljefilm ett bra rostskydd – inga skador i kopplingskretsen på grund av flagnande kromdelar
- 45° vinklade plattrunda käftar, slät slipade greppytor



Allmänhet	
Artikelnummer	35 82 145 ESD
EAN	4003773089414
Tänger	spegelpolerat
Huvud	spegelpolerat
Handtag	med flerkomponentsgrepp
Vikt	86 g
Mått	145 x 70 x 25 mm
Norm	DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut	
Käftlängd (B)	31,1 mm
Käftens tjocklek (led) (D)	8,5 mm
Spetsbredd (E)	2,5 mm
Tip Thickness (F)	1,8 mm
Huvudbredd (A)	13,0 mm
ESD	ja

Tekniska ändringar och fel förbehålls

