

Tuotetiedot

35 82 145

Sähköasentajan tartuntapihdit

Haaranivelellä



MM 45° E

- Kestävä, kuormituksen suhteen optimoitu muotoilu välyksettömällä haaranivelellä
- Pää huolellisesti pyöristetty: ei teräviä reunoja, jotka voisivat vahingoittaa materiaalia
- Kapeat, pitkälle pihtien liitoskohdan päälle vedetyt kahvat tarjoavat turvallisen ja miellyttävän käytön vaikka peukalon ja etusormen välissä
- Tasainen taivutustoiminta saa aikaan entistä suuremman tuntuman työhön
- Tasaisesti hiotut tartuntapinnat vaurioittamattomaan tarttumiseen
- Vähäkitkainen kaksoisjousi takaa tasaisen avautumisen
- Peilikiillotus antaa hienon ulkonäön ja öljykalvon kanssa hyvän ruostesuojan – irtoavat kromiosat eivät aiheuta häiriöitä kytkentäpiirissä
- 45° Taivutettu, puolipyöreät leuat, hienosti hiotut tartuntapinnat

Yleistä	
Tuotenro	35 82 145
EAN	4003773039396
Kärjet	peilikiillotettu
Kahvat	monikomponenttikahvoilla
Paino	86 g
Mitat	145 x 69 x 17 mm
Standardi	DIN ISO 9655
REACH -yhteensopiva	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS yhteensopiva	ei sovellettavissa
Tekniset ominaisuudet	
Leuan pituus (B)	31,1 mm
Leuan paksuus (nivel) (D)	8,5 mm
Kärkien leveys (E)	2,5 mm
Tip Thickness (F)	1,8 mm
Pään leveys (A)	13,0 mm

Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia



