

## Produktinformation

# 36 22 125

## Elektronik-montagetang



- Til at bøje og afskære trådender på dele
- Robust, belastningsoptimeret design med et gennemstukket og slørfrit præcisionsled
- Omhyggeligt afrundede sidevinkler: ingen skarpe kanter, der kan beskadige materialet
- Slanke håndtag, der er hævet mod tangens hoved, sørger for et følsomt og behageligt greb mellem tommel- og pegefinger
- Ensartet bøjning giver en mere direkte arbejdsfornemmelse
- Glat slebne gribeblader; kanter omhyggeligt afgratede
- Dobbelt fjeder med lav friktion for jævn og smidig åbning
- Spejlpolituren giver i forbindelse med en fin oliefilm en god rustbeskyttelse - ingen forstyrrelser i koblingskredsløbet pga. af afskallende kromdele
- Til at afbøje og afskære under printkortet i 1,6 mm længde



Generelt	
Artikel-nr.	36 22 125
EAN	4003773046967
Hoved	spejlpoleret
Greb	med flerkomponent greb
Vægt	94 g
Mål	125 x 69 x 17 mm
REACH kompatibel	indeholder ikke SVHC
Rohs kompatibel	ikke relevant
Tekniske attributter	
Skæreværdi blød tråd	Ø 1,2 mm
Kæbetykkelse (led) (T1)	7,0 mm
Spidstykkelser (W4)	4,0 mm
Hovedbredde (W3)	11,0 mm
Grebsbredde	7,5 mm
Kæbelængde (L3)	18,0 mm
Anvendelse	Afkortning af tråden til 1,6 mm og bøje

Tekniske ændringer og fejl forbeholdes

