

Πληροφορίες προϊόντος

36 22 125

Ειδικά εργαλεία ηλεκτρονικών



- Για το λύγισμα και την κοπή συρμάτων σε στοιχεία όπως δίοδοι, αντιστάσεις κλπ.
- Στιβαρή κατασκευή, με αντοχή στα φορτία, σταθερή άρθρωση με πείρο και μηδενικό τζόγο
- Προσεκτικά στρογγυλεμένες ακμές: χωρίς αιχμηρά σημεία που θα μπορούσαν να προξενήσουν φθορές
- Η επένδυση των λαβών, δημιουργεί λεπτές, εργονομικές προεξοχές κατά μήκος του εργαλείου για ασφαλή και άνετο χειρισμό μεταξύ αντίχειρα και δείκτη
- Ομοιόμορφη συμπεριφορά κάμψης για πιο άμεση αίσθηση εργασίας
- Απαλές, τροχισμένες επιφάνειες σύσφιξης, ακμές με λείανση ακριβείας
- Διπλό ελατήριο χαμηλής τριβής για απαλό άνοιγμα-κλείσιμο
- Το γυάλισμα καθρέπτη σε συνδυασμό με ένα λεπτό φιλμ λαδιού προσφέρουν την καλύτερη δυνατή προστασία από την διάβρωση - κανένα πρόβλημα στο ηλεκτρικό κύκλωμα από τυχόν ξεφλούδισμα όπως συμβαίνει με τα επιχρωμιωμένα εργαλεία
- Λυγίζει και φορμάρει σύρμα από απόσταση 1.6 mm



προγράμματος	
Κωδικός	36 22 125
EAN	4003773046967
Κεφαλή	γυαλισμένη "καθρέπτη"
λαβές	with multicomponent handles
Βάρος	94 g
Διαστάσεις	125 x 69 x 17 mm
REACH συμμορφούμενη	δεν περιέχει SVHC
Συμμορφώνεται με το ROHS	Δεν εφαρμόζεται
Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Τιμές κοπής μαλακού σύρματος (διάμετρος)	Ø 1,2 mm
Πάχος σιαγόνας (άρθρωση) (T1)	7,0 mm
Πλάτος κεφαλής (W3)	11,0 mm
Πλάτος λαβής	7,5 mm
Μήκος σιαγόνας (L3)	18,0 mm
Εφαρμογή	κοπή στα 1.6 mm και λύγισμα σύρματος

Τεχνικές αλλαγές και λάθη εξαιρούνται

