

Tuotetiedot

36 22 125

Elektroniikan asennuspihdit



- Rakenteiden lankapäiden taivutukseen ja katkaisuun
- Kestävä, kuormitusoptimoitu rakenne, jossa on läpikäsitetty ja takaiskuton, tarkka liitoskohta
- Sivukulmat pyöristetty huolellisesti: ei teräviä, materiaalia vahingoittavia reunoja
- Kapeat, pitkälle pihtien liitoskohdan päälle vedetyt kahvat tarjoavat turvallisen ja miellyttävän käytön vaikka peukalon ja etusormen välissä
- Tasainen taivutustoiminta saa aikaan entistä suuremman tuntuman työhön
- Sileäksi hiotut tartuntapinnat; reunat silotettu huolellisesti
- Vähäkitkainen kaksoisjousi takaa tasaisen avautumisen
- Peilikiillotus antaa hienon ulkonäön ja öljykalvon kanssa hyvän ruostesuojan – irtoavat kromiosat eivät aiheuta häiriöitä kytkentäpiirissä
- Taivuttamiseen ja leikkaamiseen piirilevyn alla 1,6 mm pitouteen



Yleistä	
Tuotenro	36 22 125
EAN	4003773046967
Kärjet	peilikiillotettu
Kahvat	monikomponenttikahvoilla
Paino	94 g
Mitat	125 x 69 x 17 mm
REACH -yhteensopiva	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS yhteensopiva	ei sovellettavissa
Tekniset ominaisuudet	
Pehmeän langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 1,2 mm
Leuan paksuus (nivel) (T1)	7,0 mm
Kärkien paksuus (W4)	4,0 mm
Pään leveys (W3)	11,0 mm
Kahvan leveys	7,5 mm
Leuan pituus (L3)	18,0 mm
Soveltuvuus	Langan lyhentäminen 1,6 mm:iin ja taivutus

Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia

