

Termékinformációk

36 22 125

Elektronikai beültető fogó



- Huzalvégek hajlításához és levágásához
- Robusztus, terhelésre optimalizált konstrukció átmenő csapokkal és holtjátékmentes precíziós csuklóval
- Az oldalsó szögek gondosan lekerekítettek: nincsenek éles, anyagkárosító élek
- A keskeny, a fogófej felé felhúzott burkolatok biztos és kényelmes vezetést nyújtanak a hüvelykujj és a mutatóujj között is
- Egyenletes elhajlás a munka közvetlenebb érzékeléséhez
- Simára köszörült fogófelületek; gondosan lesorjázott élek
- Súlylódásszegény kettősrugó a sima és egyenletes nyitáshoz
- A fényezés egy finom olajfilmmel jó rozsd elleni védelmet biztosít - nem okoz zavart leváló krómdarabkák az áramkörökben.
- A lemez alatti lehajlításához és levágáshoz 1,6 mm hosszra



Altalános	
Article No.	36 22 125
EAN	4003773046967
head	tükrösített
handles	with multicomponent handles
Súly	94 g
Méret	125 x 69 x 17 mm
REACH kompatibilis	nem tartalmaz SVHC -t
RoHS kompatibilis	nem alkalmazható
Műszaki jellemzők	
Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 1,2 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (T1)	7,0 mm
Csúcsok vastagsága (W4)	4,0 mm
Fejszélesség (W3)	11,0 mm
Fogantyú szélessége	7,5 mm
Pofa hossza (L3)	18,0 mm
Alkalmazás	huzal leszabás 1,6 mm-re és hajlítás

Műszaki változtatások és hibák fenntartva

