

Produktinformasjon

36 22 125

Elektronikk-utstyrstang



- For bøyning og kutting av trådender på komponenter
- Robust, belastningsoptimalisert konstruksjon med gjennomtappet og slippfritt presisjonsledd
- Nøye avrundede sidevinkler: ingen skarpe kanter som skader materialet
- Høye, slanke grep for fint og komfortabelt grep mellom tommel og pekefinger
- Lik bøyeatferd for en mer direkte arbeidsfølelse
- Glatte slipte gripeflater; kantene omhyggelig avgradet
- Dobbeltfjær med lav friksjon for jevn åpning
- Speilpolitur i kombinasjon med en fin oljefilm gir god rustbeskyttelse - ingen forstyrrelser i bryterkretsen pga. løse kromdeler
- For bøyning og kutting under platinen til 1,6 mm lengde



Generelt	
Artikkel nr.	36 22 125
EAN	4003773046967
Hode	speilpolert
Håndtak	med multikomponent grep
vekt	94 g
mål	125 x 69 x 17 mm
REACH kompatibel	inneholder ikke SVHC
RoHS-kompatibel	ikke relevant
Tekniske attributter	
Skjæreverdi myk tråd	Ø 1,2 mm
Kjevetykkelse (skjød) (T1)	7,0 mm
Spisstykkelse (W4)	4,0 mm
Hodebredde (W3)	11,0 mm
Håndtaksbredde	7,5 mm
Kjevelengde (L3)	18,0 mm
Bruk	Avkorting av tråden til 1,6 mm og bøyes

Tekniske endringer og feil forbeholdes

