

Produktinformation

36 22 125

Elektronikmonteringstång



- För att böja och klippa av trådändar på komponenter
- Robust, lastoptimerad konstruktion med en helt infälld och glappfri precisionsled
- Seitenwinkel sorgfältig abgerundet: keine scharfen, materialgefährdenden Kanten
- Höga, smala hylsor för ett fint och bekvämt grepp mellan tumme och pekfinger
- Enhetligt böjningsbeteende för en mer direkt arbets känsla
- Släta, slipade gripytor; noggrant gradade kanter
- Dubbelfjäder med låg friktion för mjuk och jämn öppning
- Högglanspolityren ger i samband med en fin oljefilm ett bra rostskydd – inga skador i kopplingskretsen på grund av flagnande kromdelar
- För att böja och klippa under kretskortet till 1,6 mm längd



Allmänhet	
Artikelnummer	36 22 125
EAN	4003773046967
Huvud	spegelpolerat
Handtag	med flerkomponentsgrepp
Vikt	94 g
Mått	125 x 69 x 17 mm
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt
Tekniska attribut	
Klippkapacitet mjuk tråd (diameter)	Ø 1,2 mm
Käftens tjocklek (led) (T1)	7,0 mm
Spetsarnas tjocklek (W4)	4,0 mm
Huvudbredd (W3)	11,0 mm
Handtagets bredd	7,5 mm
Käftlängd (L3)	18,0 mm
Tillämpning	Förkorta tråden till 1,6 mm och böj

Tekniska ändringar och fel förbehålls

