

Produktinformation

38 35 200 T

Mechanikerzange

- Hohe Biegefestigkeit der Zangenspitzen
- Greifflächen kreuzgezahnt
- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung



| Allgemein | |
|--------------------|---|
| Artikel-Nr. | 38 35 200 T |
| EAN | 4003773083771 |
| Zange | verchromt |
| Kopf | verchromt |
| Griffe | mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung |
| Gewicht | 210 g |
| Abmessungen | 200 x 54 x 20 mm |
| Norm | DIN ISO 5745 |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |

| Technische Attribute | |
|------------------------------|---------|
| Backendicke (am Gelenk) (T1) | 9,5 mm |
| Spitzenbreite (W4) | 3,0 mm |
| Spitzendicke (T2) | 2,5 mm |
| Backenlänge (L3) | 73,0 mm |
| Kopfbreite (W3) | 17,5 mm |
| Absturzsicherung | ja |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

